

Модели с низким удельным расходом топлива, однофазные									
Модель	Двигатель	50 Гц				60 Гц			
		Основной		Резервный		Основной		Резервный	
		кВА	кВт	кВА	кВт	кВА	кВт	кВА	кВт
P26-1S	1103A-33G1	24,0	24,0	26,0	26,0	-	-	-	-
P35-1S	1103A-33TG1	32,0	32,0	35,0	35,0	36,0	36,0	40,0	40,0
P50-1S	1103A-33TG2	45,0	45,0	50,0	50,0	50,0	50,0	55,0	55,0

Модели, соответствующие нормативам ЕС по уровню выбросов "Евро 2", однофазные									
Модель	Двигатель	50 Гц				60 Гц			
		Основной		Резервный		Основной		Резервный	
		кВА	кВт	кВА	кВт	кВА	кВт	кВА	кВт
P26-2S	1103C-33G2/3	24,0	24,0	26,0	26,0	-	-	-	-
P35-2S	1103C-33TG2/3	32,0	32,0	35,0	35,0	-	-	-	-
P50-2S	1104C-44TG2/3	45,0	45,0	50,0	50,0	-	-	-	-
P80-2S	1104C-TAG2	72,0	72,0	80,0	80,0	82,0	82,0	90,0	90,0