Приложение 1

Параметры гидроцилиндров общего назначения на $p = 10$ и 16 МПа

D, мм	d, мм, при φ		Ход поршня h, мм														
	1,25	1,6															
40	18	25	80	—	100	110	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	400
50	22	32	100	—	125	—	—	—	—	—	—	—	320	—	400	—	500
63	28	40	125	140	160	180	—	—	250	280	—	360	—	—	—	—	—
80	36	50	160	—	200	220	250	280	320	—	400	450	500	560	630	710	800
100	45	63	200	—	250	—	320	360	400	—	500	560	630	710	800	900	1000
110	50	70	—	250	280	—	360	400	—	—	—	630	—	800	900	1000	2
125	56	80	250	280	320	360	400	450	500	560	630	710	800	—	1000	—	1250
140	63	90	280	320	—	400	—	500	560	630	—	800	900	1000	1120	1250	1400
160	70	100	320	360	400	—	500	—	630	—	800	—	1000	1120	1250	1400	1600
180	80	110	—	—	—	500	560	630	710	800	—	1000	—	1250	—	—	—
200	90	125	—	—	500	—	630	710	800	—	1000	1120	—	1400	1600	—	—
220	100	140	—	—	—	630	710	—	—	—	—	—	1400	—	—	—	—
250	110	160	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2000	2240	—

Примечание. φ — отношение площади поршня к площади штока.