

Страгивающие и растягивающие нагрузки для НКТ, изготовленных в соответствии с ГОСТ 633-80 ЗАО «ВНИИТ нефть»

Условный диаметр труб, мм	Толщина стенки, мм	Страгивающая нагрузка $Q_{стр}$ для гладких труб с резьбой треугольного профиля, кН						Растягивающая нагрузка Q_r для труб с высаженными концами с резьбой треугольного профиля, кН						Предельные растягивающие нагрузки для высокогерметичных труб с резьбой трапецидального профиля, кН						Предельные растягивающие нагрузки для труб высокогерметичных с высаженными концами (НКМВ) и с удлиненными концами (НКМВУ) с резьбой трапецидального профиля, кН					
		Д		К	Е	Л	М	Д		К	Е	Л	М	Д		К	Е	Л	М	Д	К	Е	Л	М	
		исп. А	исп. Б					исп. А	исп. Б					исп. А	исп. Б										
33	3,5	63	62	82	92	-	-	124	122	162	177	219	242	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	3,5	81	80	105	118	-	-	160	157	208	229	272	312	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
48	4,0	115	113	148	160	192	222	214	210	273	310	356	410	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60	5,0	199	196	250	285	337	388	328	322	425	468	552	640	269	265	348	382	452	522	322	425	468	552	640	
73	5,5	282	278	365	402	476	540	443	435	572	620	746	855	369	363	476	524	610	716	-	-	-	-	-	
73	7,0	376	370	486	535	636	730	550	540	712	783	935	1065	475	468	617	680	804	925	435	572	620	743	855	
89	6,5	421	415	546	620	710	820	633	622	818	900	1065	1227	558	549	710	780	921	1064	540	712	783	935	1065	
89	8,0	-	-	-	-	-	-	768	754	995	1090	1298	1435	681	670	882	967	1142	1320	622	818	900	1065	1227	
102	6,5	447	440	580	640	755	870	736	723	951	1040	1237	1430	632	622	820	902	1065	1230	754	995	1090	1298	1435	
114	7,0	554	545	717	833	932	1076	896	880	1155	1270	1505	1745	778	766	1070	1110	1310	1510	-	-	-	-	-	