

РЕЗУЛЬТАТЫ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ АЛЬТАИР-2

ГУП Республики Мордовия «НИИС имени А.Н. Лодыгина»

Лаборатория световых и температурных измерений
Лаборатория Аккредитована на техническую компетентность во ВНИИОФИ
Свидетельство аккредитации №01/09 от 27.05.2009 г.

ПРОТОКОЛ № ФС-156 от 10.11.2010 г.

измерений кривых силы света светильника наружного освещения светодиодного
АЛЬТАИР-2

Изготовитель: ОАО «ММЗ», г. Йошкар-Ола

α, град.	Сила света, кд		α, град.	Сила света, кд		Расчетные значения
	полярная плоскость	азимуталь- ная плоскость		полярная плоскость	азимуталь- ная плоскость	
0	2155	2155	360	2155	2155	Полярная плоскость
5	2155	2208	355	2155	2208	Тип кривой силы света: Д(с) – косинусная Коэффициент формы кривой света (Кф): Кф=1,66
10	2175	2234	350	2175	2234	
15	2155	2214	345	2155	2214	
20	2102	2102	340	2102	2102	
25	2050	2024	335	2050	2024	
30	1945	1905	330	1945	1905	Азимутальная плоскость: Тип кривой силы света: Д(с) – косинусная Коэффициент формы кривой света (Кф): Кф=1,70
35	1813	1800	325	1813	1800	
40	1682	1642	320	1682	1642	
45	1465	1498	315	1465	1498	
50	1340	1288	310	1340	1288	
55	1084	1117	305	1084	1117	Ф.светильника – 6110 лм
60	854	900	300	854	900	
65	650	637	295	650	637	
70	473	526	290	473	526	
75	309	322	285	309	322	
80	158	171	280	158	171	
85	52	46	275	52	46	
90	20	20	270	20	20	

Измерения производили:

Handwritten signature

Зав. лабораторией:

Handwritten signature

