

ОДНОКОМПОНЕНТНЫЕ ВЛАГООТТАЛКИВАЮЩИЕ ПОЛИУРЕТАНЫ

**Почему однокомпонентные влагоотталкивающие полиуретаны
представляют для Вас интерес ?**

Однокомпонентные полиуретаны	Двухкомпонентные эпоксиды	Двухкомпонентные полиуретаны
- Не требует смешивания - Готовы для использования - Экономия времени - Меньше затраты на упаковку - Нет ошибок при смешивании	Двухкомпонентные Смешивание Остатки краски больше нельзя использовать Больше затрат	Двухкомпонентные Смешивание Остатки краски больше нельзя использовать Больше затрат
Нанесение : - До влажности воздуха 98 % - Ниже 0° C - Кистью, валиком, безвоздушной системой распыления - Ударостойкость на ранних этапах	< 85 % > 8° C	< 85 % > 8° C
Отвердевание : - 3 слоя в течении 24 часов ! - Возможность нанесения на старые слои краски - Эластичность - Устойчивость к ультрафиолету	Медленное отвердевание Не всегда Нет эластичности Нет устойчивости к ультрафиолету Ограничение во времени использования	Толерантны к поверхности Хорошая эластичность Гибкость Устойчивость к ультрафиолету Ограничение во времени использования