

Вставные насосы

Соответствующее обозначение

по ГОСТ Р 51896-02	по API-11 AX	по ОСТ 26-16-06-86
60-НВ1Б-27 (29)-S-L	20-106RHAM-XX-X-X	НВ1Б-27 (29)-S-H
60-НВ1Б-32-S-L	20-125 RHAM-XX-X-X	НВ1Б-32-S-H
73-НВ1Б-38-S-L	25-150 RHAM-XX-X-X	НВ1Б-38-S-H
73-НВ1Б-44-S-L	25-175 RHAM-XX-X-X	НВ1Б-44-S-H
89-НВ1Б-57-S-L	30-225 RHAM-XX-X-X	НВ1Б-57-S-H

НВ2Б – вставные насосы с нижним расположением замка с условными диаметрами от 27 мм до 57 мм включительно:

Соответствующее обозначение

по ГОСТ Р 51896-02	по API-11 AX	по ОСТ 26-16-06-86
60-НВ2Б-27 (29)-S-L	20-106RHBM-XX-X-X	НВ2Б-27 (29)-S-H
60-НВ2Б-32-S-L	20-125 RHBM-XX-X-X	НВ2Б-32-S-H
73-НВ2Б-38-S-L	25-150 RHBM-XX-X-X	НВ2Б-38-S-H
73-НВ2Б-44-S-L	25-175 RHBM-XX-X-X	НВ2Б-44-S-H
89-НВ2Б-57-S-L	30-225 RHBM-XX-X-X	НВ2Б-57-S-H